

セーフティーワルツ 1001 アンチッククリヤー

環境対応型（トルエン・キシレンフリー）内装用 1液型カラーイングベース

乾燥性、塗装の肌なじみに優れたカラーイングベースです。

1. 特 長

- ① 厚生労働省が室内指針値を規定している13物質と鉛は配合していません。
- ② 乾燥性に優れ、塗装の肌なじみ（レベルリング）に優れています
- ③ 塗装の肌荒れ、着色塗装のトラブルが生じ難いカラーイングベースです。

2. 性 状

項目	性 状	備 考
配合比	なし（1液）	外観：無色透明
塗装方法	スプレー	—
着色剤添加量	20%まで	染料系着色剤（マイルドステイン等）
	10%まで	顔料系着色剤（セーフティーワルツ ジャストリーカラー等）
希釈率	100~200%	ウレタン塗装時 希釈：セーフティーワルツ ポリウレタンシンナー等 ラッカーラッカーラッカーシンナー等
粘 度	45秒	23°C、IHSカップ原液
指触乾燥	約5分	ガラス板流展60μ原液
乾燥時間（塗り重ね時間）	10分以上	2液ウレタン塗料 上塗り ラッカーラッカーラッカーシンナー等

※ 本データは品質を保証するものではありません。

3. 使用上の注意

- ① 乾燥、塗り重ね時間は温度、湿度等の条件により異なります。
- ② 作業中は保護眼鏡、手袋、マスク等を使用し、換気をよく行って下さい。
- ③ 使用時は100~200%希釈して下さい。（原液使用は発泡の原因となります。）
- ④ 本製品、シンナーを重量比で計量、均一に攪拌後、塗装して下さい。
- ⑤ 希釈は下塗り～上塗りの塗料種類に応じて選定して下さい。
また、溶解性の低いシンナーや、余りに乾燥の速いシンナーを使いますと、可使時間が短くなる、発泡しやすくなる等のトラブルの原因になります。
- ⑥ 高温時のブラッシング、高温時の発泡が生じる場合はセーフティーワルツ ウレタントリターダN.6等のリターダーを添加して下さい。
- ⑦ 本塗料をカラーイングに用いる際、塗料の種類により縮み等のトラブルを引き起こす恐れがございます。また、本塗料を厚塗りした場合も同様です。使用検討の段階で弊社の各支店・販売員へご相談下さい。
- ⑧ 使用後は必ず密栓し、保管して下さい。
- ⑨ 塗料の廃液、洗い液は下水等に流さないで下さい。
地方自治体の処分方法に従って処分して下さい。
- ⑩ その他塗料の取り扱いはSDS、缶の注意書き等をご参照下さい。
- ⑪ 本内容は、予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。

（セーフティーワルツ 1001 アンチッククリヤー 1/1）

人も地球も元気に！

創業1936年高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

URL <http://www.otanipaint.com/>

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話06(6976)0251(代)FAX.06(6971)4901

東 京 〒357-0023 埼玉県飯能市岩沢170番地 電話042(974)3191 FAX.042(974)2888

九 州 〒869-0462 熊本県宇土市城塚町82-1 電話0964(22)1903 FAX.0964(22)1799

熊本工場 〒869-0462 熊本県宇土市城塚町 電話0964(22)4745 FAX.0964(22)4746