

# 木を活かす 抗ウイルス・抗菌塗料 バイオワルツトップ®シリーズ



## SIAA 抗ウイルス加工・抗菌加工登録製品

SIAA マークは ISO 21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



### ● 木質感を活かす

透明な塗膜を形成するため、木質感を活かした仕上げが可能です。  
傷や汚れから木材を保護することで、長期の美観維持に貢献します。

### ● 安全性

シックハウスに係るホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等の 13 種の指定有機化合物を配合しておりません。F☆☆☆☆登録塗料です。

# バイオワルツトップ® シリーズラインアップ



## 【抗ウイルス・抗菌】

内装全般

製品名	性状	SIAA区分	特長	容量規格	艶
バイオワルツトップ AVC-03	2液ウレタン	 	抗ウイルス性	4.5kg セット 19kg セット	ベースクリヤー 50%消し、70%消し 100%消し、120%消し

●現場刷毛塗りをご検討の場合は事前にご相談下さい。

## 【抗菌】

内装全般

製品名	性状	SIAA区分	特長	容量規格	艶
バイオワルツトップ ST-200	2液ウレタン		標準品	4.5kg セット 19kg セット	ベースクリヤー 70%消し、100%消し 120%消し、150%消し
バイオワルツトップ NY-100	2液ウレタン		無黄変	4.5kg セット 19kg セット	クリヤー 50%消し、70%消し 100%消し、120%消し

●現場刷毛塗りをご検討の場合は事前にご相談下さい。

内装建具、巾木等

製品名	性状	SIAA区分	特長	容量規格	艶
バイオワルツトップ 水性 VATON トップクリヤー	1液水性		水性・無黄変 現場施工適性	4kg 16kg	艶有、半艶消し 全艶消し

内装全般、体育館フロアー

製品名	性状	SIAA区分	特長	容量規格	艶
バイオワルツトップ ネオデラック 1000A	1液ウレタン (酸化重合型)		肉もち・光沢 耐摩耗性 フロア施工適性	16L	艶有
バイオワルツトップ ネオデラック 2020FF	1液ウレタン (湿気硬化型) 薬剤添加型		肉もち・光沢 耐摩耗性 フロア施工適性	16kg ※	艶有
バイオワルツトップ ソード2液フロアーT	2液水性		水性・無黄変 耐摩耗性 フロア施工適性	16.5kg セット	艶有

※専用抗菌剤（荷姿：3.2kg）を所定の量添加してご使用下さい。

- 「バイオワルツトップネオデラック 2020FF」は塗膜黄変が強い為、必ず事前に確認の上ご使用下さい。
- 抗ウイルス・抗菌加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 上記全ての製品は SIAA の安全基準に適合しています。
- 詳細は技術資料をご参照下さい。

技術資料はこちら →

