

撥水性で劣化を防御

自然系撥水塗料

ロートス・ワン



↑ ↑ ↑
デモ動画をチェック

抜群の撥水性

一般の撥水塗料に使われる
シリコンやフッ素は不使用
天然成分の撥水性で水シミ
や木の腐れを防ぎます

自然系塗料

主原料は煮亜麻仁油等の植物油で
シックハウスに関わるホルムアルデヒドや
トルエン、キシレン等の化学物質は
一切配合していません

F☆☆☆☆

食品衛生法 登録

VATON^{FX}
バトン

24時間
乾燥後

無塗装木地

造膜系塗料の上には
塗装できません

ロートス・ワン

0.05kg/m² ~ × 1~2回塗り

※塗料の上に塗る場合、種類により乾燥等に不具合がある可能性もありますので、事前にテストの上ご使用ください。
※摩擦等により、撥水効果が弱くなる場合がございます。その為定期的な塗り替えを推奨します。
塗り替えの際は#320~#400サンドペーパーで軽くフツ取り研磨の後「ロートス・ワン」を塗布して下さい。

人も地球も元気に!



Make fine

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901

東京 042(974)3191 042(974)2888

九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746 ISO14001&9001 認証工場

URL <https://otanipaint.com/>

■ お問い合わせは