

セーフティーワルツ ニューPGAワイピングベース

環境対応型（トルエン・キシレンフリー）内装用 目止め剤

無垢材の木口や吸い込み易い材の着色ムラを改善出来る目止め剤です。
（染料系着色剤でも効果があります。）

1. 特 長

- ① 厚生労働省が室内指針値を規定している 13 物質と鉛は配合していません。
- ② 着色ムラ防止、吸い込みムラ防止効果があります。
- ③ 形状的、面積的に拭取り難い被塗材（椅子、テーブル等）の拭取りが改善できます。
- ④ 導管の充填力はありませんが、導管を鋭角に仕上げるオープン仕上げに効果があります。

2. 使用方法

本製品に溶剤系着色剤「セーフティーワルツ ジャストリーカラー」、
「セーフティーワルツ マイルドステイン」等を添加し好みの色を出します。
刷毛等で塗布、ウエスでワイピングした後、拭き取って下さい。

3. 使用上の注意

- ① 含水率 20%以下の材に塗装して下さい。
- ② 乾燥、塗り重ね時間は温度、湿度等の条件により異なります。
乾燥の目安として、夏季で 2 時間、冬期で 4 時間必要です。
- ③ 作業中は保護眼鏡、手袋、マスク等を使用し、換気をよく行って下さい。
- ④ 本製品、シンナーを重量比で計量、均一に攪拌後、塗装して下さい。
- ⑤ 本品には、目止効果は殆どありません。目止効果が必要な場合は、
セーフティーワルツ 目止剤EXP-6 等と併用して下さい
- ⑥ 使用前に攪拌機器等で良く攪拌して下さい。
- ⑦ 塗料の廃液、洗い液は下水等に流さないで下さい。
地方自治体の処分方法に従って処分して下さい。
- ⑧ その他塗料の取り扱いには SDS、缶の注意書き等をご参照下さい。
- ⑨ 本内容は、予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。

（セーフティーワルツ ニューPGAワイピングベース 1/1）

技 術 デ ー タ

TECHNICAL INFORMATION



人も地球も元気に!



創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

URL <http://www.otanipaint.com/>

本社・工場	〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号	電話06(6976)0251(代)FAX.06(6971)4901
東 京	〒357-0023 埼玉県飯能市岩沢170番地	電話042(974)3191 FAX.042(974)2888
九 州	〒869-0462 熊本県宇土市城塚町82-1	電話0964(22)1903 FAX.0964(22)1799
熊本工場	〒869-0462 熊本市宇土市城塚町	電話0964(22)4745 FAX.0964(22)4746