

## 優良シケラックニスH

内装用 ラックニス

セラックニス製品は、ラックカイガラムシの分泌する天然樹脂状物質を精製し出来たセラックゴムにアルコール系溶剤を配合した「速乾性酒精ニス」です。

### 1. 特 長

- ① 光沢のある耐久性の良い薄い皮膜を形成します。  
また、乾燥が早く、作業性に優れています。
- ② アルコール系溶剤のみに完溶し、多くの有機溶剤に抵抗力があります。
- ③ 耐油性・密着性より合成樹脂塗料の下地、木材の節止塗料として使用出来ます。ヤニ止め効果大です。

### 2. 用 途

- ① 合成樹脂塗料の下地、目止の吸い込み止め。
- ② 家具、調度品、建材等にも使用出来ます。

### 3. 成 分

アルコール系溶剤 天然樹脂セラックゴム

### 4. 使用上の注意

- ① 含水率 20%以下の材に塗装して下さい。
- ② 乾燥、塗り重ね時間は温度、湿度等の条件により異なります。
- ③ 作業中は保護眼鏡、手袋、マスク等を使用し、換気をよく行って下さい。
- ④ なるべく 5℃以上の低温低湿条件下で保管して下さい。  
50℃以上での長期在庫はブツ等のトラブルの原因となります。  
また、セラックニス（酒精ニス）は長期間貯蔵すると変色不乾性になる  
事があります。一度開封した製品は速やかに使用して下さい。
- ⑤ 使用前に良く振ってからお使い下さい。
- ⑥ 塗料の廃液、洗い液は下水等に流さないで下さい。  
地方自治体の処分方法に従って処分して下さい。
- ⑦ その他塗料の取り扱いには SDS、缶の注意書き等をご参照下さい。
- ⑧ 本内容は、予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。

(優良シケラックニスH 1/1)