

# 撥水性で劣化を防御

自然系撥水塗料

# ロースト・ワン



↑ ↑ ↑  
デモ動画をチェック

## 抜群の撥水性

一般の撥水塗料に使われる  
シリコンやフッ素は不使用  
天然成分の撥水性で水シミ  
や木の腐れを防ぎます

## 自然系塗料

主原料は煮亜麻仁油等の植物油で  
シックハウスに関わるホルムアルデヒドや  
トルエン、キシレン等の化学物質は  
一切配合していません

F☆☆☆☆  
食品衛生法 適合

**VATON**<sup>FX</sup>  
バトン

24時間  
乾燥後

無塗装木地

造膜系塗料の上には  
塗装できません

# ロースト・ワン

50g/m<sup>2</sup>~ × 1~2回塗り

※塗料の上に塗る場合、種類により乾燥等に不具合がでる可能性もありますので、事前にテストの上ご使用ください。  
※摩擦等により、撥水効果が弱くなる場合がございます。その為定期的な塗り替えを推奨します。  
塗り替えの際は#320~#400サンドペーパーで軽くブツ取り研磨の後「ロースト・ワン」を塗布して下さい。

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901

東京 042(974)3191 042(974)2888 名古屋 052(793)4713 052(793)9654

九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746

URL <http://www.otanipaint.com/>



■お問い合わせは