

セーフティーワルツ

ルシッドステイン

木材が本来持ち合わせた「深み」を活かす「顔料系」着色剤

「ルシッドステイン」の特長

木地着色では、木材が本来持つ材料の照りを活かした深みのある仕上がりを実現します。

塗膜着色では、従来に比べボケ感の少ない木質感を活かした仕上がりが可能です。

また、ウレタン塗料やラッカー塗料などに幅広く使用できます

基本色：5色

※材種により色が異なることがあります。

「荷姿：15kg 3.8kg」



ルシッドステイン レッド



ルシッドステイン イエロー



ルシッドステイン ブルー



ルシッドステイン ブラック



ルシッドステイン ホワイト

高級材の材色揃えや
廉価材の付加価値UPに
最適の着色剤です。

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

セーフティーワルツ

ルシッドステイン

木材が本来持ち合わせた「深み」を活かす「顔料系」着色剤

開発のコンセプト

「着色した仕上げにしたいけれど、木材本来の雰囲気は損ないたくない。」

等の様々な塗装における問題を解決する為に開発された製品です。

木材が持つ木質感をより際立たせる

自然な着色仕上げを実現した内装用「顔料系」着色剤です。

添加量の目安

塗装方法 塗装方法:スプレーまたは刷毛塗り

塗布量:10~40g/m²を目安に塗装して下さい。

塗装工程	添加を行う塗料		添加量(重量%)
	タイプ	代表製品名	
木地着色	目止剤	SW トルネードフィーラーF	1~30
	着色ベース	SW 椅子・脚用ステインベースクリヤー	1~50
カラーイング	カラーイングベース	SW 1001アンチッククリヤー	1~10
カラーフラット	2液ウレタン塗料	SW ワングレード 各艶消し	1~5(A+B液に対して)

※ 上記添加量は目安にて、材種や塗料仕様により幅が変わることがございます。
SWはセーフティーワルツの略称です。

注意事項

- 本品をご使用の際は、容器をよく振って沈降がない事を確認してからご使用下さい。
- 色を添加する際には、各塗料や着色ベースの仕様に沿った添加量でご使用ください。
上限を超えて添加いたしますと、密着不良や塗膜の性能が十分に発現しないといったトラブルの原因になりますのでご注意ください。
- 塗装中はもちろん、塗装後も換気を行ってください。
- その他、カタログや容器に記載の注意事項を良くお読みください。

※ 本製品はトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドなどのシックハウスに関わる物質は配合しておりません。

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901

東京 042(974)3191 042(974)2888 名古屋 052(793)4713 052(793)9654

九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746

URL <http://www.otanipaint.com/>



■お問い合わせは