

# VATON<sup>FX</sup> CLT・集成材専用保護剤

パトソ

CLT や集成材などの木質建材を  
輸送や建築現場での手跡や雨跡などの汚れから守り  
建造物をより美しく演出します

バイオマスマーク認定商品



バイオマス  
No.230125

本塗料は植物由来のバイオマス成分を90%含んだ塗膜を形成します  
石油資源の節約と温室効果ガスの排出低減に貢献します



バイオマス  
No.230125

本塗料は植物由来のバイオマス成分を90%含んだ塗膜を形成します。  
石油資源の節約と温室効果ガスの排出低減に貢献します。

## バイオマスマークとは？

バイオマスマークは、生物由来の資源(バイオマス)を活用し、品質及び安全性が関連する法規、基準、規格等に適合している環境製品の目印です(一般社団法人 日本有機資源協会での審査、認定が必要です)。

## バイオマスマーク認定商品とは？

バイオマス原料が10%以上入っており、専門家が審査し、認定されたものがバイオマスマーク認定商品です。バイオマスマーク認定商品は、安全で循環型社会形成に貢献し、地球温暖化防止に役立っています。

## 安全性、機能性

### ・F☆☆☆☆登録

### ・揮発性有機化合物の室内環境濃度基準適合

### ・防カビ剤配合

### ・汚れ防止

木材に浸透し、風合いはそのままに手跡や雨跡などの汚れが落ちやすくなります。


### ・速乾

一晩後(気温15℃で約8時間)でべたつき無し。  
特に冬季の低温下での手離れを改良しています。  
※吸い込みの悪い堅木の部分ではべたつきが残る事があります。

### 汚れ防止性実験

無処理

VATON<sup>FX</sup> CLT・集成材専用保護剤  
バトン



↓ 水拭き後

↓ 水拭き後



## 上塗り塗料

本製品単体での仕上げも可能ですが、仕上がりや用途に応じて豊富な選択肢をご用意しております。  
以下に一例をまとめております。ご不明な点は最寄りの支店へお問合せ下さい。

仕上がり	用途	上塗り塗料
無着色/浸透仕上げ	屋内の壁や天井	VATON <sup>FX</sup> CLT・集成材専用保護剤 バトン
着色/浸透仕上げ	着色/浸透仕上げ	VATON <sup>FX</sup> バトン
無着色/つや出し仕上げ	屋内の建具	VATON <sup>FX</sup> トップクリヤー バトン
着色/浸透仕上げ	屋外全般	VATON <sup>+</sup> バトンプラス

※バイオマスマーク認定商品は、「VATON<sup>FX</sup> CLT・集成材専用保護剤」のみとなります。

人も地球も元気に!



創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話06(6976)0251(代)FAX.06(6971)4901  
東 京 〒357-0023 埼玉県飯能市岩沢170番地 電話042(974)3191 FAX.042(974)2888  
九 州 〒869-0462 熊本県宇土市城塚町82-1 電話0964(22)1903 FAX.0964(22)1799  
熊本工場 〒869-0462 熊本県宇土市城塚町 電話0964(22)4745 FAX.0964(22)4746

URL <https://otanipaint.com/>