

No. _____

セーフティーワルツ 1 液タイプ・2 液タイプ サインコート

木がホワイトボードに変身

オフィスに学校に会議室

メニューボード・子供部屋の壁

書いてもすぐ消せる！

1、塗料の性状・他

(20℃・60%)

項 目	1 液タイプ	2 液タイプ
配 合 比	主剤のみ	4 : 1 (容量比)
希 釈	10%~30%	40%~50%
希 釈 剤	SWポリウレタンシンナー	SWポリウレタンシンナー
可 使 時 間	約4 h	約4 h
塗 布 量	1回60~80 g / 30㎡×2回塗り	1回60~80 g / 30㎡×2回塗り
指 触 乾 燥	約20~30分	約11~15分
指 圧 乾 燥	約3 h	約3 h
養 生 期 間	1週間~10日間	1週間~10日間
容 量	1 kg・4 kg・16 kg	1.25 Lセット・5 Lセット・20 Lセット

ホワイトボード用マーカーを御使用下さい。

マーカーの種類によっては、跡が残る場合があります。
書き跡が残る場合はアルコール系溶剤クリーナーで拭き
取り乾拭きを行って下さい。



大谷塗料株式会社

本社工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1-18
TEL.06 (6976) 0251 (代)
FAX.06 (6971) 4 9 0 1

東京 042 (974) 3191 042 (974) 2888
名古屋 052 (793) 4713 052 (793) 9654
九州 0964 (22) 1903 0964 (22) 1799
熊本工場 0964 (22) 4745 0964 (22) 4746
URL <http://www.otanipaint.com//>