

重 要

平成 30 年 9 月

お客様各位

大谷塗料株式會社

〒537-0021

大阪市東成区東中本 3 丁目 1-18

TEL 06(6976)0251(代)

FAX 06(6971)4901

油性系塗料の使用上のご注意

油性系塗料は多様な場所に塗装されておりますが、取り扱いを間違えると大きな事故に繋がる場合がございます。そこで、今一度油性系塗料の正しい使用法と注意点を下記にまとめましたので、再度お客様に徹底の程お願い致します。

1、対象塗料

- 1) ウレタン化オイル：油性系 1 液ウレタン、材デラック#1000A 関係
- 2) 自然塗料
- 3) 弊社 VATON^{FX} 関係
VATON^{FX} 着色剤(水性も含む)、VATON^{FX} トップクリヤー、
VATON^{FX} フロアー(水性も含む)、他
- 4) チークオイル
- 5) キシラデコール
- 6) 他社同等品

2、注意事項

- 1) ウエスなどに付着した塗料は発熱反応を起こしますので発火する恐れがあります。
塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダストなどは廃棄するまでは必ず水につけておいてください。特に乾式ブースなどで塗装される場合は非常に危険ですから必ずフィルターの処置をしてください。
 - 2) 塗料中に金属粉、錆びた鉄くぎなど入れないで下さい。これらは反応を促進しますので危険です。また密閉状態でおいておくと破裂する可能性もありますのでご注意ください。
 - 3) これらの塗料の研磨粉は、堆積すると自然発火する恐れがありますので水の中につけるか、焼却してください。
- 3、詳しい内容は、カタログ、製品ラベルの注意書き、SDS を参照願います。